

CHAVE CONTATORA



Mini 9A 220V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Disponível de 9A a 32A
- Contator eletromagnético tripolar
- Número de polos 3 NA (normalmente aberto)
- Categoria de utilização AC-3
- Tensão de operação (Ue) até 690V AC
- Frequência 50/60 Hz
- Contatos auxiliares 1NA + 1NF
- Montagem Trilho DIN 35mm
- Grau de proteção IP20
- Norma IEC 60947-4-1
- Vida útil elétrica ≥ 1 milhão de ciclos
- Vida útil mecânica ≥ 10 milhões de ciclos

APLICAÇÕES

- Acionamento de motores elétricos, sistemas de bombeamento e pressurização
- Quadros de comando e automação industrial
- Sistemas de climatização (ar-condicionado)
- Comando de iluminação e cargas resistivas

MODELOS

- 9A 220V
- 12A 110V
- 12A 220V
- 18A 110V
- 18A 220V
- 25A 110V
- 25A 220V
- 32A 220V

VANTAGENS

- Garante acionamento seguro e contínuo, mesmo em aplicações com uso frequente
- Projetado para longa vida útil elétrica e mecânica, reduzindo trocas e manutenção
- Fixação em trilho DIN, facilitando montagem e organização do painel
- Contatos de alta qualidade que reduzem aquecimento e aumentam a confiabilidade do sistema