

FILTRO Y LATÃO ÁGUA FXF 1/2 ATÉ 1"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Filtro Y latão forjado tela em inox

O produto tem sentido para instalação

Classe: PN 20 - 150/300

Corpo em latão conforme UNE-EN 12165

Vapor saturado = 150 PSI ~ 10 BAR

Água e óleo = 300 PSI ~ 20 BAR

Sem choque: Sim

Pressão máxima de trabalho 16 bar (PN-16)

Temperatura de trabalho de -20°C a 100°C

Conexões rosca BSP fêmea conforme ISO 228/1

MODELO

503625 1/2 FXF

503626 3/4 FXF

503627 1 FXF

VANTAGENS

O filtro Y de latão é utilizado em redes hidráulicas para reter impurezas e partículas sólidas, protegendo tubulações, válvulas e equipamentos, sendo aplicado em residências, comércios, indústrias, sistemas de irrigação e redes de abastecimento de água

APLICAÇÕES

O filtro Y de latão é aplicado na proteção de bombas, válvulas e medidores, na entrada de redes prediais, em sistemas de irrigação, linhas de abastecimento de água e processos industriais, evitando a entrada de partículas sólidas e reduzindo falhas e manutenções