

PRESSOSTATO ELETRÔNICO HP-10 BIVOLT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão bivolt automático (110v/220v)

Frequência 60 Hz

Corrente máxima 10 A

Pressão máxima interna (sucção) 100 mca

Temperatura da água 5°C a 80°C

Temperatura local instalação 0°C a 40°C

Conexões entrada/saída 1" BSP Macho

Pressão de acionamento 10 mca

Pressão necessária para desligar 18 mca

APLICAÇÕES

O pressostato eletrônico HP10 é indicado para instalações em motobombas fazendo com que elas acionem automaticamente sempre que algum ponto de consumo é utilizado

Aciona a motobomba quando há queda de pressão na rede hidráulica (torneira aberta) e desliga a motobomba quando a rede atinge a pressão máxima que a motobomba pode fornecer, juntamente com a vazão zero (torneira fechada)

O pressostato também possui uma válvula de retenção incorporada que mantém a rede sempre pressurizada

VANTAGENS

Bivolt automático 110 ou 220v

Manômetro incorporado

Pode ser utilizado em água quente até 80°C

Possui proteção contra funcionamento a seco (falta d'água)

Os pontos de consumo podem ficar abaixo, no mesmo nível ou acima da caixa d'água

Possui parafuso traseiro para regulação da pressão da mola, o que permite variar a faixa de religa entre 8 e 15 mca

Possui um retardo de desligamento, o que permite a utilização em baixas vazões, evitando assim tradicional liga e desliga dos pressostatos convencionais

Possui válvula de retenção, podendo ser utilizado para pressurização de água quente após reservatório térmico de baixa pressão

MODELO

HP-10